

Sika Multiseal®

Самоклеющаяся герметизирующая лента

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Sika Multiseal® является самоклеющейся универсальной герметизирующей лентой, обладающей липким битумным компонентом, позволяющим клеить даже при низких температурах.



ПРИМЕНЕНИЕ Для быстрой и прочной герметизации, ремонта трещин и щелей, соединений и наполнений
Для ремонта и герметизации балконов, крыш, дымоходов, фасадов и т.п.
Для предотвращения течи в желобах и сточных трубах
Для уплотнения наружных подоконников
Для уплотнения соединений гофрированной, трапециевидной жести и т.п.

Инструменты



СВОЙСТВА Проста в применении
Отличная адгезия к большинству поверхностей, таких как бетон, раствор, камень, древесина, стекло, алюминий, цинк и т.п.;
Водонепроницаема;
Устойчива к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям;
Возможно покрывать красками.

РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТОЛЩИНА 1,1 мм

ДЛИНА 3 м/ 10 м

ШИРИНА 50/75/100/150/200/225/300/450/600 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ от +5°C до +40°C

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ от – 20°C до +80°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой и свободной от пыли и острых выступов. На ремонтируемых поверхностях, алюминиевых или стальных, удалить жиры и смазочные материалы. На пористых

	поверхностях, либо при низких температурах нанести слой битумной грунтовки. Ленту накладывать на полностью сухую битумную грунтовку.		
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Отрезать часть ленты необходимой длины. Добавить минимум 5 см по обеим сторонам щели. Удалить защитную пленку с липкой стороны ленты, сильно прижать к ремонтируемой поверхности. Выровнять при помощи валика. Инструменты и оборудование чистить спиртом-темпертином.		
УПАКОВКА	ДЛИНА	ШИРИНА	ЦВЕТ
	3м	100 мм	серый
	3м	20 мм	серый
	3м	225 мм	терракот
	10м	50 мм	серый
	10м	75 мм	серый
	10м	100 мм	серый
	10м	150 мм	серый
	10м	200 мм	серый
	10м	225 мм	серый
	10м	300 мм	серый
	10м	300 мм	терракот
	10м	450 мм	серый
	10м	600 мм	серый
ХРАНЕНИЕ	Sika Multiseal® можно хранить 24 месяца от даты производства в сухих условиях при температуре от 0°C до +40°C		
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Во время работы использовать защитные перчатки. Беречь кожу и глаза. Хранить в местах, недоступных для детей.		
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Материал Sika Multiseal® не является токсичным. Может быть утилизирован как синтетическое вещество. Хранить в местах недоступных для детей.		
ВНИМАНИЕ	Производитель гарантирует высокое качество продукции, но не несет ответственность за способ и условия ее применения. Продукт следует применить согласно рекомендациям поданным в технической карте. Работы следует выполнять по правилам проведения строительных работ и требованиям техники безопасности. В случае сомнения необходимо провести испытания или обратиться в технический отдел Sika .		

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтвержденные устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

