

# Sika Primer® – 3

## Препарат-грунт

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкий препарат для грунтования поверхностей перед нанесением полиуретановых клеегерметизирующих материалов.

БУТЫЛКА  
0,25л/1л



### ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве грунтового материала на бетонные, каменные, керамические и деревянные поверхности.

### СВОЙСТВА

Повышает адгезию полиуретановых материалов с поверхностями. Незаменим в случае минеральных «матово-влажных» поверхностей / до 8% влажности /

### ИНСТРУМЕНТ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ФОРМА

Бесцветная жидкость

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

+35°C + 5°C

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ



#### УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

0,9 кг/л

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Мин. 30 минут  
Макс. 6 часов / темп. 20C/

#### ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ

Полиизоцианиан на базе растворителя

Материал легковоспламеняемый

#### РАСХОД

ок. 3% массы полиуретановой замазки (100-200 гр./м2)

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, освобожденной от посторонних частиц, пыли и старых красок, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна превышать 8%.

**Sika Primer® – 3** наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки. Поверхность следует грунтовать мин. за 30 минут, макс. за 6 часов перед нанесением материала типа **SikaFlex**.

#### УПАКОВКА

Бутылка 250 мл.  
Бутылка 1 литр.

#### ХРАНЕНИЕ

В оригинальных неповрежденных упаковках при темп. +5°C до +30°C 15 месяцев от даты производства. Оберегать от мороза.

---

УСЛОВИЯ  
ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы использовать защитный костюм и перчатки. Продукт легковоспламеняемый, вредный при вдыхании и длительном контакте с кожей. Держать вдали от источников огня. В случае контакта с глазами промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. Продукт следует использовать снаружи помещений.

---

ОХРАНА СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, грунтовые воды и почву.

---

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует высокое качество продукции, но не несет ответственность за способ и условия ее применения. Продукт следует применить согласно рекомендациям поданным в технической карте. Работы следует выполнять по правилам проведения строительных работ и требованиям техники безопасности. В случае сомнения необходимо провести испытания или обратиться в технический отдел **Sika**. Хранить в местах недоступных для детей.

---

